

TIPシリーズ



プリプランジャー式

TIP-1000-3RT-L-200-PCD

[200トン 1000cc 3面分解]



インラインスクリュー式

TIP-250-2RT-L-200-PCD

[200トン 250cc 2面分解]

用 途

天然ゴム・合成ゴム・シリコンゴム等

形 式

TIP — 1000 — 3RT — L — 200 — PCD
 | | | | |
 射出量 金型分解 縦型 型締トン数 制御方式

標準仕様

※標準以外でも設計・製作致します。

規 格	TIP-L						
射出部							
射出量	cc	500	1000	1500	2000	3000	4000~6000
射出圧力(標準/高圧)	kg/cm ²	1800/2200					
射出率	cc/sec	65	96	115	150	180	200~250
型締部							
型締力	ton	150	200	250	350	500	
熱盤寸法(幅×奥行)	mm	450×500		570×610		700×700	800×800
デライト	mm	400~600	450~650		500~650	500~700	500~800
型開きストローク	mm	350			400		
金型厚み	mm	50~400	50~450	100~450	50~500	100~600	

※ 1.射出量と型締力の組合せが選択可能。

2.オプション(金型加熱装置・真空装置・金型分解方式は御要望により設計・シリコンゴムの供給ポット・安全カバー・CE規格)